

**Padanga 14.00-20 W16A E2 (OI25) Neumaster 20PR 164G TTF**

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Rūšis                                    | Industrinės padangos |
| Dydis                                    | 14.00-20             |
| Modelis                                  | W16A E2 (OI25)       |
| Sluoksnių sk. (PR)                       | 20                   |
| Apkrovos ind. (LI)                       | 164                  |
| Greičio ind. (SI)                        | G                    |
| Maks. rato apkrova, kg                   | 5000                 |
| Maks. greitis, km/h                      | 90                   |
| Slėgis, atm                              | 7.7                  |
| Analogas                                 | 370-508              |
| Rekomenduojamas/<br>Leidžiamas ratlankis | 515-254 (254G-508)   |
| Radialinė/ Diagonalinė                   | Diagonalinė          |
| Geomet. aukštis (OD),<br>mm              | 1265                 |
| Geomet. plotis (SW), mm                  | 385                  |
| Statinis aukštis, mm                     | 585                  |
| Apskritimo ilgis, mm                     |                      |
| TT / TL                                  | TT                   |
| Komplektacija                            | su kam. ir jst.      |

|             |         |
|-------------|---------|
| Pristatymas | ---     |
| Garantija   | 12 mėn. |
| Aprašymas   |         |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepriima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.