

## Padanga 385/65R22.5 W958 Bridgestone 160K/158L TL M+S 3PMSF (pr.)



|  |                      |
|--|----------------------|
| Rūšis                                    | Sunkvežimių padangos |
| Dydis                                    | 385/65R22.5          |
| Ašis                                     | Priekinė             |
| Sezoniškumas                             | M+S 3PMSF            |
| Modelis                                  | W958                 |
| Sluoksnių sk. (PR)                       |                      |
| Apkrovos ind. (LI)                       | 160                  |
| Greičio ind. (SI)                        | K                    |
| Maks. rato apkrova, kg                   | 4500                 |
| Maks. greitis, km/h                      | 110                  |
| Slėgis, atm                              | 9.0                  |
| Analogas                                 |                      |
| Rekomenduojamas/<br>Leidžiamas ratlankis | 11.75-22.5           |
| Geomet. aukštis (OD),<br>mm              | 1092                 |
| Geomet. plotis (SW), mm                  | 405                  |
| Statinis aukštis, mm                     | 496                  |
| Apskritimo ilgis, mm                     | 3248                 |
| TT / TL                                  | TL                   |
| Komplektacija                            | TL                   |
| Kuro naudojimo<br>efektyvumas            | C                    |
| Sukibimas su šlapia kelio<br>danga       | C                    |
| Skleidžiamas triukšmas,<br>dB            | 71                   |

|             |         |
|-------------|---------|
| Pristatymas | ---     |
| Garantija   | 12 mėn. |

### Aprašymas

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.