

Padanga 8.25-20 IK6AM Rosava 10PR 125/122J TTF

Rūšis	Sunkvežimių padangos
Dydis	8.25-20
Ašis	
Sezoniškumas	
Modelis	IK6AM
Sluoksnių sk. (PR)	10
Apkrovos ind. (LI)	125 / 122
Greičio ind. (SI)	J
Maks. rato apkrova, kg	1650 / 1500
Maks. greitis, km/h	100
Slėgis, atm	4.9
Analogas	8.25R20
Rekomenduojamas/ Leidžiamas ratlankis	6.5-20; 6.0-20; 6.7-20
Geomet. aukštis (OD), mm	970
Geomet. plotis (SW), mm	180
Statinis aukštis, mm	462
Apskritimo ilgis, mm	
TT / TL	TT
Komplektacija	su kam. ir jst.
Kuro naudojimo efektyvumas	
Sukibimas su šlapia kelio danga	
Skleidžiamas triukšmas, dB	

Pristatymas	---
Garantija	12 mėn.

Aprašymas

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.