

**Padanga 425/65R22.5 GL286T Advance 20PR 165K TL M+S 3PMSF**



|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Категория                     | Грузовые шины      |
| Пазмер                        | 425/65R22.5        |
| Ось                           | Трейлер            |
| Сезон                         | M+S 3PMSF          |
| Модель                        | GL286T             |
| Норма слойчости               | 20                 |
| Индекс нагрузки (LI)          | 165                |
| Категория скорости            | K                  |
| Максимальная нагрузка, кг     | 5150               |
| Максимальная скорость, км/ч   | 110                |
| Внутреннее давление, атм      | 8.2                |
| Аналог                        |                    |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 12.25; 11.75/13.00 |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1124               |
| Ширина профиля (SW), мм       | 430                |
| Статический профиля, мм       | 515                |
| Длина окружности ткачения, мм | 3392               |
| TT / TL                       | TL                 |
| Комплектация                  | TL                 |
| Расход топлива                | C                  |
| Мокрое покрытие               | B                  |
| Шум, ДБ                       | 74                 |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | 1-5 d.d.   |
| Гарантия    | 24 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.