

**Padanga 14.00-20 OI25 Altai 14PR 147F TTF**

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Категория                     | Грузовые шины     |
| Пазмер                        | 14.00-20          |
| Ось                           |                   |
| Сезон                         |                   |
| Модель                        | OI25              |
| Норма слойчости               | 14                |
| Индекс нагрузки (LI)          | 147               |
| Категория скорости            | F                 |
| Максимальная нагрузка, кг     | 3075              |
| Максимальная скорость, км/ч   | 85                |
| Внутреннее давление, атм      | 4.30              |
| Аналог                        | 370R508           |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 515-254; 254G-508 |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1260              |
| Ширина профиля (SW), мм       | 390               |
| Статический профиля, мм       | 583               |
| Длина окружности ткачения, мм |                   |
| TT / TL                       | TT                |
| Комплектация                  | шина + камера     |
| Расход топлива                |                   |
| Мокрое покрытие               |                   |
| Шум, ДБ                       |                   |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.