Padanga 11.00R20 MG707 Mirage 18PR 152/149K TT (su kam.)



Description

Пазмер 11.00R2 Ось Задня Сезон
Сезон МС70 Моделъ МС70 Норма слойчости 1 Индекс нагрузки (LI) 152 / 14 Категория скорости 3550 / 325
Моделъ MG70 Норма слойчости 1 Индекс нагрузки (LI) 152 / 14 Категория скорости 3550 / 325
Норма слойчости 1 Индекс нагрузки (LI) 152 / 14 Категория скорости 3550 / 325
Индекс нагрузки (LI) 152 / 14 Категория скорости 3550 / 325
Категория скорости Максимальная нагрузка, кг 3550 / 325
Максимальная нагрузка, кг 3550 / 325
13
Максимальная сколость км/ч
With the state of
Внутреннее давление, атм 8.199999999999
Аналог 300-50
Обод рекомедуемый/ permitted
Наружный диаметр (OD), мм 108
Ширина профиля (SW), мм 29
Статический профиля, мм
Длина окружности ткачения,
MM
TT/TL T
Комплектация шина + камер
Расход топлива
Мокрое покрытие
Шум, ДБ

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано

только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.