

**Padanga 12.00R20 ID304, U4 Kama 16PR 150/146J TTF M+S**



|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Категория                     | Грузовые шины |
| Пазмер                        | 12.00R20      |
| Ось                           | Универсальный |
| Сезон                         | M+S           |
| Модель                        | ID304, U4     |
| Норма слойчости               | 16            |
| Индекс нагрузки (LI)          | 150 / 146     |
| Категория скорости            | J             |
| Максимальная нагрузка, кг     | 3350 / 3000   |
| Максимальная скорость, км/ч   | 100           |
| Внутреннее давление, атм      | 7.7           |
| Аналог                        | 320R508       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 8.5-20        |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1122          |
| Ширина профиля (SW), мм       | 313           |
| Статический профиля, мм       | 526           |
| Длина окружности ткачения, мм |               |
| TT / TL                       | TT            |
| Комплектация                  | шина + камера |
| Расход топлива                | F             |
| Мокрое покрытие               | B             |
| Шум, ДБ                       | 72            |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.