

**Padanga 33x12-20 SSS Advance 150/159A3 Solid (elastinė)**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Категория                     | Индустриальные шины  |
| Пазмер                        | 33x12-20             |
| Модель                        | SSS                  |
| Норма слойчости               |                      |
| Индекс нагрузки (LI)          | 159                  |
| Категория скорости            | A3                   |
| Максимальная нагрузка, кг     | 4375                 |
| Максимальная скорость, км/ч   | 15                   |
| Внутреннее давление, атм      |                      |
| Аналог                        |                      |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 7.5-20               |
| Радиальная/ Дагиональная      | Diagonalinė elastinė |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 832                  |
| Ширина профиля (SW), мм       | 287                  |
| Статический профиля, мм       |                      |
| Длина окружности ткачения, мм |                      |
| TT / TL                       | Solid                |
| Комплектация                  |                      |

|          |          |
|----------|----------|
| Доставка | 1-5 d.d. |
|----------|----------|

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 12 месяцев |
|----------|------------|

|             |  |
|-------------|--|
| Description |  |
|-------------|--|

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.