

**Padanga 12.00-20 OB501 Advance 24PR 182A5 TTF (su kam. ir jst.)**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Категория                     | Индустриальные шины |
| Пазмер                        | 12.00-20            |
| Модель                        | OB501               |
| Норма слойчости               | 24                  |
| Индекс нагрузки (LI)          | 182                 |
| Категория скорости            | A5                  |
| Максимальная нагрузка, кг     | 8500                |
| Максимальная скорость, км/ч   | 25                  |
| Внутреннее давление, атм      | 9.75                |
| Аналог                        |                     |
| Обод рекомендуемый/ permitted |                     |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагональная        |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1146                |
| Ширина профиля (SW), мм       | 315                 |
| Статический профиля, мм       | 8.5                 |
| Длина окружности ткачения, мм |                     |
| TT / TL                       | TT                  |
| Комплектация                  | шина+кам.+лента     |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | 1-5 d.d.   |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.