

**Padanga 23x10-12 (250/60-12) K610 Kenda 20PR 145A5 TT (su kam.)**



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Категория                     | Индустриальные шины |
| Пазмер                        | 23x10-12            |
| Модель                        | K610                |
| Норма слойчости               | 20                  |
| Индекс нагрузки (LI)          | 145                 |
| Категория скорости            | A5                  |
| Максимальная нагрузка, кг     | 2900                |
| Максимальная скорость, км/ч   | 25                  |
| Внутреннее давление, атм      | 8.2                 |
| Аналог                        | 250/60-12           |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 8.0                 |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагональная        |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 600                 |
| Ширина профиля (SW), мм       | 245                 |
| Статический профиля, мм       |                     |
| Длина окружности ткачения, мм | 1818                |
| TT / TL                       | TT                  |
| Комплектация                  | шина + камера       |

|             |     |
|-------------|-----|
| Доставка    | --- |
| Гарантия    |     |
| Description |     |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.