

**Padanga 10.5-20 MP567 BKT 10PR 133A8/128G TT**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Категория                     | Индустриальные шины |
| Пазмер                        | 10.5-20             |
| Модель                        | MP567               |
| Норма слойчости               | 10                  |
| Индекс нагрздки (LI)          | 133                 |
| Категория скорости            | A8                  |
| Максимальная нагрздка, кг     | 2070                |
| Максимальная скорость, км/ч   | 40                  |
| Внутреннее давление, атм      | 3.6                 |
| Аналог                        |                     |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 9; 9SDC             |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагиональная       |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 955                 |
| Ширина профиля (SW), мм       | 270                 |
| Статический профиля, мм       | 445                 |
| Длина окружности ткачения, мм | 2880                |
| TT / TL                       | TT                  |
| Комплектация                  | только шина         |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 60 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.