

**Padanga 18-19.5 MPT007 Speedways 18PR 165A8 TL**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Категория                     | Индустриальные шины |
| Пазмер                        | 18-19.5             |
| Модель                        | MPT007              |
| Норма слойчости               | 18                  |
| Индекс нагрузки (LI)          | 165                 |
| Категория скорости            | A8                  |
| Максимальная нагрузка, кг     | 5150                |
| Максимальная скорость, км/ч   | 40                  |
| Внутреннее давление, атм      | 7.20                |
| Аналог                        |                     |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 14.00               |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагональная        |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1105                |
| Ширина профиля (SW), мм       | 460                 |
| Статический профиля, мм       | 508                 |
| Длина окружности ткачения, мм | 3277                |
| TT / TL                       | TL                  |
| Комплектация                  | TL                  |

|          |          |
|----------|----------|
| Доставка | 1-5 d.d. |
|----------|----------|

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 12 месяцев |
|----------|------------|

|             |  |
|-------------|--|
| Description |  |
|-------------|--|

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.