

**Padanga 26.5R25 DTLOADER L3 Duratough \*\* 209A2 TL**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Категория                     | Индустриальные шины |
| Пазмер                        | 26.5R25             |
| Модель                        | DTLOADER L3         |
| Норма слойчости               | **                  |
| Индекс нагрузки (LI)          | 209                 |
| Категория скорости            | A2                  |
| Максимальная нагрузка, кг     | 18500               |
| Максимальная скорость, км/ч   | 10                  |
| Внутреннее давление, атм      | 6.4                 |
| Аналог                        |                     |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 22.00-3.0           |
| Радиальная/ Дагиональная      | Радиальная          |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1750                |
| Ширина профиля (SW), мм       | 673                 |
| Статический профиля, мм       | 774                 |
| Длина окружности ткачения, мм | 5268                |
| TT / TL                       | TL                  |
| Комплектация                  | TL+R                |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.