

**Padanga 10-16.5 NHS DT122 VoltyreHeavy 8PR 130A2 TL**



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Категория                     | Индустриальные шины |
| Пазмер                        | 10-16.5             |
| Модель                        | DT122               |
| Норма слойчости               | 8                   |
| Индекс нагрузки (LI)          | 130                 |
| Категория скорости            | A2                  |
| Максимальная нагрузка, кг     | 1900                |
| Максимальная скорость, км/ч   | 10                  |
| Внутреннее давление, атм      | 4.1                 |
| Аналог                        |                     |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 8.25-16.5           |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагональная        |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 777                 |
| Ширина профиля (SW), мм       | 262                 |
| Статический профиля, мм       | 363                 |
| Длина окружности ткачения, мм |                     |
| TT / TL                       | TL                  |
| Комплектация                  | TL                  |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.