# Padanga 14.00-24 PG200 G2 Petlas 16PR 153A8 TTF (be kam. ir jst.)

| | |
|---|---|
| Категория | Индустриальные шины |
| Пазмер | 14.00-24 |
| Моделъ | PG200 |
| Норма слойчости | 16 |
| Индекс нагрузки (LI) | 153 |
| Категория скорости | A8 |
| Максималъная нагрузка, кг | 3650 |
| Максималъная скоростъ, км/ч | 40 |
| Внутреннее давление, атм | 3.7 |
| Аналог | |
| Обод рекомедуемый/ permitted | 8.00TGSDC; 9.00/1.5 (DC) (1), 10.00/VA SDC |
| Радиальная/ Дагиональная | Диагональная |
| Наружныи диаметр (OD), мм | 1348 |
| Ширина профиля (SW), мм | 362 |
| Статический профиля, мм | 608 |
| Длина окружности ткачения, мм | 3909 |
| TT / TL | TT |
| Комплектация | только шина |

| | |
|---|---|
| Доставка | --- |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Description | |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.