

**Padanga 1500x600-635 (25/65R25) E2G Advance 22PR 176F TT**



|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Категория                     | Индустриальные шины |
| Пазмер                        | 1500x600-635        |
| Модель                        | E2G                 |
| Норма слойкости               | 22                  |
| Индекс нагрузки (LI)          | 176                 |
| Категория скорости            | F                   |
| Максимальная нагрузка, кг     | 7050                |
| Максимальная скорость, км/ч   | 80                  |
| Внутреннее давление, атм      | 5.50                |
| Аналог                        | 25/65R25            |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 500-635             |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагональная        |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1500                |
| Ширина профиля (SW), мм       | 610                 |
| Статический профиля, мм       |                     |
| Длина окружности ткачения, мм |                     |
| TT / TL                       | TT                  |
| Комплектация                  |                     |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.