

Padanga 500/45-22.5 I3C Advance 16PR 150A8 TL (1.egl.)

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер | 500/45-22.5 |
| Модель | I3C |
| Норма слойчости | 16 |
| Индекс нагрздки (LI) | 150 |
| Категория скорости | A8 |
| Максимальная нагрзка, кг | 3350 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Внутреннее давление, атм | 2.8 |
| Аналог | |
| Наружный диаметр (OD), мм | 1022 |
| Ширина профиля (SW), мм | 503 |
| Длина окружности ткачения, мм | |
| Статический профиля, мм | |
| Обод рекомендуемый/ permitted | AG16.00 |
| Радиальная/ Дагиональная | Дагиональная |
| Страна | CN |
| ТТ / TL | TL |
| Комплектация | TL |

| | |
|----------|----------|
| Доставка | 1-5 d.d. |
|----------|----------|

| | |
|----------|------------|
| Гарантия | 12 месяцев |
|----------|------------|

| | |
|-------------|--|
| Description | |
|-------------|--|

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.