

**Padanga 20x10.00-8 TF919 Advance 4PR 87A3 TL**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 20x10.00-8                |
| Модель                        | TF919                     |
| Норма слойчости               | 4                         |
| Индекс нагрзуки (LI)          | 87                        |
| Категория скорости            | A3                        |
| Максимальная нагрзука, кг     | 545                       |
| Максимальная скорость, км/ч   | 15                        |
| Внутреннее давление, атм      | 1.5                       |
| Аналог                        |                           |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 508                       |
| Ширина профиля (SW), мм       | 254                       |
| Длина окружности ткачения, мм | 1514                      |
| Статический профиля, мм       |                           |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 8                         |
| Радиальная/ Дагиональная      | Дагиональная              |
| Страна                        | CN                        |
| TT / TL                       | TL                        |
| Комплектация                  | TL                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | 1-5 d.d.   |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.