

**Padanga 4.50-14 R1 Loricae 6PR 70A5 0,335t/25km/h\_1.8atm. TT (eglutė, su kam.)**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 4.50-14                   |
| Модель                        | R1                        |
| Норма слойности               | 6                         |
| Индекс нагрузки (LI)          | 70                        |
| Категория скорости            | A5                        |
| Максимальная нагрузка, кг     | 335                       |
| Максимальная скорость, км/ч   | 25                        |
| Внутреннее давление, атм      | 1.8                       |
| Аналог                        |                           |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 611                       |
| Ширина профиля (SW), мм       | 121                       |
| Длина окружности ткачения, мм | 1772                      |
| Статический профиля, мм       | 288                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 3.00                      |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагональная              |
| Страна                        | CN                        |
| TT / TL                       | TT                        |
| Комплектация                  | шина + камера             |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | 1-5 d.d.   |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.