

**Padanga 10.5/80-18 AS504 BKT 10PR 135/122A6 TL**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 10.5/80-18                |
| Модель                        | AS504                     |
| Норма слойчости               | 10                        |
| Индекс нагрузки (LI)          | 135 / 122                 |
| Категория скорости            | A6                        |
| Максимальная нагрузка, кг     | 2185 / 1525               |
| Максимальная скорость, км/ч   | 30                        |
| Внутреннее давление, атм      | 3.6                       |
| Аналог                        |                           |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 907                       |
| Ширина профиля (SW), мм       | 274                       |
| Длина окружности ткачения, мм | 2657                      |
| Статический профиля, мм       | 405                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | W9                        |
| Радиальная/ Дагиональная      | Дагиональная              |
| Страна                        | IN                        |
| TT / TL                       | TL                        |
| Комплектация                  | TL                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 60 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.