

Padanga 19.5LR24 (500/70R24) R4E Advance 164A8 TL

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер | 19.5LR24 |
| Модель | R4E |
| Норма слойчости | |
| Индекс нагрузки (LI) | 164 |
| Категория скорости | B |
| Максимальная нагрузка, кг | 5000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Внутреннее давление, атм | 3.9 |
| Аналог | 19.5L-24 |
| Наружный диаметр (OD), мм | 1310 |
| Ширина профиля (SW), мм | 503 |
| Длина окружности ткачения, мм | |
| Статический профиля, мм | |
| Обод рекомендуемый/ permitted | DW16L |
| Радиальная/ Дагиональная | Радиальная |
| Страна | CN |
| TT / TL | TL |
| Комплектация | TL |

| | |
|----------|----------|
| Доставка | 1-5 d.d. |
|----------|----------|

| | |
|----------|------------|
| Гарантия | 12 месяцев |
|----------|------------|

| | |
|-------------|--|
| Description | |
|-------------|--|

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.