

**Padanga 10.0/75-15.3 VL30 Voltyre 10PR 123A6 TT**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 10.0/75-15.3              |
| Модель                        | VL30                      |
| Норма слойчости               | 10                        |
| Индекс нагрукки (LI)          | 123                       |
| Категория скорости            | A6                        |
| Максимальная нагрукка, кг     | 1525                      |
| Максимальная скорость, км/ч   | 30                        |
| Внутреннее давление, атм      | 3.9                       |
| Аналог                        |                           |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 780                       |
| Ширина профиля (SW), мм       | 264                       |
| Длина окружности ткачения, мм |                           |
| Статический профиля, мм       | 360                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 9.00-15,3                 |
| Радиальная/ Дагиональная      | Дагиональная              |
| Страна                        | RU                        |
| TT / TL                       | TT                        |
| Комплектация                  | шина + камера             |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.