

**Padanga 500/50-17 UN1 Petlas 14PR 149A8 TL**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 500/50-17                 |
| Модель                        | UN1                       |
| Норма слойчости               | 14                        |
| Индекс нагрзуки (LI)          | 149                       |
| Категория скорости            | A8                        |
| Максимальная нагрузка, кг     | 3250                      |
| Максимальная скорость, км/ч   | 40                        |
| Внутреннее давление, атм      | 3.5                       |
| Аналог                        |                           |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 932                       |
| Ширина профиля (SW), мм       | 503                       |
| Длина окружности ткачения, мм | 2846                      |
| Статический профиля, мм       | 420                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 16.00                     |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагональная              |
| Страна                        | Turkey                    |
| TT / TL                       | TL                        |
| Комплектация                  | TL                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 60 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.