

**Padanga 7.50-20 VL49 Voltyre PR6 103A8 TT**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 7.50-20                   |
| Модель                        | VL49                      |
| Норма слойчости               | 6                         |
| Индекс нагрзуки (LI)          | 103                       |
| Категория скорости            | A8                        |
| Максимальная нагрзука, кг     | 875                       |
| Максимальная скорость, км/ч   | 40                        |
| Внутреннее давление, атм      | 2.7                       |
| Аналог                        |                           |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 915                       |
| Ширина профиля (SW), мм       | 205                       |
| Длина окружности ткачения, мм |                           |
| Статический профиля, мм       | 425                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 5.50F                     |
| Радиальная/ Дагиональная      | Дагиональная              |
| Страна                        | RU                        |
| TT / TL                       | TT                        |
| Комплектация                  | шина + камера             |

Доставка

---

Гарантия

Description

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.