

**Padanga 620/75R26 (23.1R26) R-1W Advance 166A8 TL**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 620/75R26                 |
| Модель                        | R1W                       |
| Норма слойчости               |                           |
| Индекс нагрузки (LI)          | 166                       |
| Категория скорости            | A8                        |
| Максимальная нагрузка, кг     | 5300                      |
| Максимальная скорость, км/ч   | 40                        |
| Внутреннее давление, атм      | 3.2                       |
| Аналог                        | 23.1-26                   |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1590                      |
| Ширина профиля (SW), мм       | 625                       |
| Длина окружности ткачения, мм | 4670                      |
| Статический профиля, мм       | 725                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 20.00                     |
| Радиальная/ Дагиональная      | Радиальная                |
| Страна                        | CN                        |
| TT / TL                       | TL                        |
| Комплектация                  | TL                        |

|          |          |
|----------|----------|
| Доставка | 1-5 d.d. |
|----------|----------|

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 60 месяцев |
|----------|------------|

|             |  |
|-------------|--|
| Description |  |
|-------------|--|

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.